

TERMINALE DI PESATURA VEGA AN

Per celle di carico analogiche e digitali



IMPIANTI DI PESATURA DAL 1860

GOMBA



TERMINALE DI PESATURA VEGA AN per celle di carico analogiche e digitali



Visualizzatore di peso alfanumerico di ultima generazione che consente avanzate prestazioni per sistemi di pesatura a **celle di carico Analogiche o Digitali**, unitamente ad una vasta gamma di funzioni ed applicazioni.

Dotato della più recente tecnologia digitale, tale visualizzatore elettronico viene utilizzato per risolvere molteplici esigenze di pesatura, dosaggio, e conteggio pezzi, grazie ad un software, sintesi di anni di esperienza diretta in molteplici settori industriali e commerciali.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ OMOLOGAZIONE CE-M ☐ Contenitore da tavolo in acciaio inox. Versione IP 54 . ☐ Visualizzazione del peso : LCD grafico monocromatico 240 x 64 pixel .Tastiera a membrana fino a 35 tasti con buzzer. ON/OFF di tipo pellicolare. ☐ Azzeramento automatico all'accensione ☐ Inseguitore automatico dello zero. ☐ Filtro digitale. ☐ Memoria Fiscale ☐ Programma di autodiagnostica all'accensione. ☐ 2 Uscite dati seriali Rs232/422/485 su connettore 9pin oppure Ethernet ☐ Alimentazione 220Vac / 50Hz. ☐ Segnale di ingresso a 4/6 fili ☐ Microprocessore a 24 BIT ☐ Temperatura di lavoro : da -10° a + 40° ☐ Grado di protezione del pannello frontale IP 54 ☐ Linearità< 0.01% del fondo scala ☐ Deriva di temperatura< 0.001% del fondoscala / C° ☐ Risoluzione interna : 24 bit ☐ Risoluzione peso visualizzato : Fino a 60.000 divisioni sulla portata utile ☐ Campo di misura : Da -1.5 mV/V a +3.9 mV/V ☐ Uscite logiche OPZIONALI : N° 4 optorelè (contatto NA) max 24Vac/Vdc, 0.1 A cad. ☐ Temperatura di funzionamento : -10°C ÷ +40°C (umidità max 85% senza condensa) ☐ Dimensioni d'ingombro : 263 mm x 210 mm x 115 mm (l x h x p) | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Possibilità di impostazione monoscala, doppia ☐ Orologio datario automatico ☐ Gestione fino a 200 articoli /prodotti e fino a 200 clienti/fornitori con codice alfanumerico ☐ Capacità di memorizzazione di N. 200 CODICI ☐ N. 100 Richiami Memoria (RM) ☐ Tara manuale, autopesata, cumulabile ☐ Blocco tara ☐ Funzione contapezzi di serie ☐ Tipi di stampa: singola pesata, pesate in successione, totale generale, totale articolo/prodotto, totale cliente/fornitore ☐ Possibilità di intestazione documento <p>Collegamento a vari modelli stampanti ed etichettatrici – LX 300 – TM 295</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Base + conta pezzi • Gestione soglie • Dosaggio • Controllo peso statico e dinamico • Ingresso tastiera PC • Memoria Fiscale • Connessione Ethernet |
|---|--|

TERMINALE DI PESATURA VEGA AN per celle di carico analogiche e digitali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentatore esterno 100 - 250 Vac 7.5 Vdc con funzione di caricabatteria per batteria 6 Vdc
Assorbimento max	5 W
Temperatura di funzionamento	-10°C ÷ +40°C (umidità max 85% senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-20°C ÷ +50°C
Display di peso	Numerico a 6 digit led rossi a 7 segmenti (h 20 mm)
Led	12 led indicatori da 5 mm
Tastiera	A membrana fino a 35 tasti con buzzer. ON/OFF da tastiera
Dimensioni d'ingombro	263 mm x 210 mm x 115 mm (l x h x p)
Montaggio	Da tavolo
Conessioni	Connettori vaschetta 9 poli femmina: celle Connettori vaschetta 9 poli maschio: seriali Connettore circolare: alimentazione
Alimentazione celle di carico	5 Vcc /120mA (max 8 celle da 350 Ω in parallelo) protetta da cortocircuito.
N. 2 ingressi cella separati	
Linearità	< 0.01% del fondoscala
Deriva in temperatura	< 0.001% del fondoscala / C°
Risoluzione interna	24 bit
Risoluzione peso visualizzato	Fino a 60.000 divisioni sulla portata utile
Campo di misura	Da -1.5 mV/V a +3.9 mV/V
Frequenza di acquisizione peso	6 – 25 Hz
Filtro digitale	Selezionabile 0.2 Hz - 25 Hz
Numero decimali peso	da 0 a 3 cifre decimali
Taratura di zero e fondo scala	Automatica (teorica) o eseguibile da tastiera.
Uscite logiche OPZIONALI	N° 4 optorelè (contatto NA) max 24Vac/Vdc, 0.1 A cad.
Ingressi logici OPZIONALI	N° 2 optoisolati 7.5Vcc/24Vcc PNP
N. 2 Porte seriali RS232	
Protocolli seriali	ASCII, Modbus
Baud rate	2400, 9600, 19200, 38400 selezionabile
N. 1 Porta seriale RS422/485	OPZIONALE in alternativa ad una RS232, con modulo esterno
Lunghezza massima cavo	1000m
Protocolli seriali	ASCII, Modbus
Baud rate	2400, 9600, 19200, 38400 selezionabile
ETHERNET	OPZIONALE in alternativa ad una RS232
USB host	OPZIONALE in alternativa ad una RS232
Uscita Analogica OPZIONALE	Tensione: 0 ÷ 10 V / 0 ÷ 5 V Corrente: 0 ÷ 20 mA / 4 ÷ 20 mA
Risoluzione	16 bits
Taratura	Digitale da tastiera
Impedenze	Tensione: minimo 10K Ω Corrente: massimo 300 μ A
Linearità	< 0.02 % del fondoscala
Memoria codice programma	128 Kbytes FLASH riprogrammabile on board da RS232
Memoria dati	64 Kbytes
Orologio calendario	Su scheda madre con batteria tampone
Memoria fiscale OPZIONALE	1 Mbytes (fino a 160.000 pesate memorizzate)
Conformità alle Normative	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1 EN45501